TBR CATALOG

TRUCK OR BUS RADIAL CATALOG

DEESTONE

MOVE THE WORLD

ABOUT DEESTONE

DEESTONE was founded in 1977 by Mr. Suvit Vongsariyavanich. The company's vision is to manufacture quality tires for vehicles. Deestone's business philosophy "Integrity, Honesty, and Accountability" have resulted our company with worldwide reputation qualifies with the global standards and trusted by more than 120 countries. With over 40 years of experience. Deestone has been producing quality tires, while continuously developing every product to the highest standard. The use of new technology has allowed Deestone to create innovations that it meets specific application and use, which answers market demand. Deestone also concerns about environmental factors making our company environmental friendly. We ensure that all of our standard certification is up-to-date. All of our goals are to make our customers trust and proud when using our products.

All products of company serves various market demand which consist of high standard of production and certified with global standards. Deestone Group offers the after sales service to customers, with social responsibilities and warranty on the quality of company's products through all channel of communication with completely and clearly information. Product and brand image have been developing for highest customer satisfaction. We develop and produce quality tires for all segments of vehicles to be a part of your journey.

CONTENT

ABOUT US	2
PRODUCT SELECTION GUIDE	4
REGIONAL	5
LONG HAUL	9
MIXED SERVICE	11
OFF ROAD	12
URBAN	14



TBR
PRODUCT SELECTION GUIDE

	Street / All Position	Driver Position	Trailer Position
	SV401 SV402 SV402 Plus SV403	SS431 SS433	
	SC441	SK422	SW413 SC442
	SK423 SK426		
	SK421	SS432 SK425HD	
	SW411		

REGIONAL

Regional for All Wheel Position

ENGLISH

- 5 rib tread design with wide shoulder for excellent handling stability.
- 4 wide straight grooves for efficient water evacuation and breaking performance in wet and dry traction.
- Advanced compound with low heat generation for increasing durability.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ขนาดหน้ายางกว้าง ทำให้ยึดเกาะถนนได้ดี
- ร่องดอกยางทั้ง 4 ร่อง ช่วยในการรีดน้ำและยึดเกาะถนน ใช้ได้ดีทั้งในถนนเปียกและแห้ง
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง
- เนื้อยางสูตรพิเศษลดการเกิดความร้อนเพื่อเพิ่มความทนทาน

SV401



Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
10.00R20	16	H	146/143L	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1051	274	15.90	20.03
11.00R20	16	H	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1095	298	16.00	20.16
10R22.5	14	G	141/139L	TL	2575/5675	2430/5355	790/115	7.50	1019	254	15.00	18.90
11R22.5	16	H	146/143M	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1051	275	16.00	20.16
11R22.5	16	H	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1051	275	16.00	20.16
11R22.5	18	J	151/148K	TL	3450/7606	3150/6945	930/135	8.25	1051	279	16.00	20.16
12R22.5	16	H	150/147K	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1085	300	16.00	20.16
215/75R17.5	14	G	126/124L	TL	1700/3750	1600/3255	690/100	6.00	776	225	12.70	16.00
215/75R17.5	14	G	126/124L	TL	1700/3748	1600/3527	700/105	6.00	776	225	12.70	16.00
215/75R17.5	16	H	128/126L	TL	1800/3968	1700/3748	750/110	6.00	776	225	12.70	16.00
215/75R17.5	16	H	135/133L	TL	2180/4805	2060/4540	850/122	6.00	776	225	12.70	16.00
235/75R17.5	16	H	143/141L	TL	2725/6008	2575/5677	875/127	6.75	797	233	14.00	17.64
8R19.5	12	F	124/122L	TL	1600/3525	1500/3305	760/110	6.00	859	203	15.00	18.90
225/70R19.5	10	E	121/119L	TL	1450/3195	1360/3000	550/80	6.75	811	226	12.70	16.00
225/70R19.5	14	G	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	12.70	16.00
245/70R19.5	16	H	135/133L	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	14.00	17.64
265/70R19.5	16	H	140/138L	TL	2500/5510	2360/5205	830/120	7.50	873	262	14.00	17.64
295/80R22.5	16	H	150/147M	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1055	290	16.70	21.04
295/80R22.5	16	H	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	860/125	9.00	1055	290	16.70	21.04
295/80R22.5	18	J	152/149M	TL	3550/7830	3250/7160	900/130	9.00	1055	290	16.70	21.04
315/80R22.5	18	J	154/151M	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1083	318	17.50	22.05
315/80R22.5	18	J	154/151J	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1083	318	17.50	22.05
315/80R22.5	20	L	158/150L	TL	3750/8270	4250/9370	900/130	9.00	1083	318	17.50	22.05

REGIONAL

Regional for All Wheel Position

ENGLISH

- 5 rib tread design with wide shoulder for excellent handling stability.
- 4 wide straight grooves for efficient water evacuation and breaking performance in wet and dry traction.
- Advanced compound with low heat generation for increasing durability.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ขนาดหน้ายางกว้าง ทำให้ยึดเกาะถนนได้ดี
- ร่องดอกยางทั้ง 4 ร่อง ช่วยในการรีดน้ำและยึดเกาะถนน ใช้ได้ดีทั้งในถนนเปียกและแห้ง
- เนื้อยางสูตรพิเศษลดการเกิดความร้อนเพื่อเพิ่มความทนทาน
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง
- เหมาะสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กและกลาง

SV402

Longer Mileage · Handling · Retread · Regional

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
7.50R16LT	14	G	122/121L	TT	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	11.90	14.99
8.25R16LT	14	G	128/126L	TT	1800/3970	1700/3750	670/98	6.50	855	224	12.80	16.13
9.5R17.5	14	G	129/127J	TL	1850/4080	1750/3860	750/108	6.75	842	236	13.50	17.01
9.5R17.5	14	G	129/127L	TL	1850/4080	1750/3860	750/108	6.75	842	236	13.50	17.01
9.5R17.5	16	H	143/141J	TL	2725/6005	2575/5675	875/127	6.75	842	236	13.50	17.01
9.5R17.5	16	H	143/141L	TL	2725/6005	2575/5675	875/127	6.75	842	236	13.50	17.01

ENGLISH

- Wider Tread.
- 5 rib tread design with wide shoulder for excellent handling stability.
- 4 wide straight grooves for efficient water evacuation and breaking performance in wet and dry traction.
- Advanced compound with low heat generation for increasing durability.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- เพิ่มขนาดความกว้างของหน้ายาง ทำให้ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยม
- ร่องดอกยางทั้ง 4 ร่อง ช่วยในการรีดน้ำและยึดเกาะถนน ใช้ได้ดีทั้งในถนนเปียกและแห้ง
- ตัวดีดหินช่วยลดปริมาณหินที่เกาะในร่องดอกยาง
- เนื้อยางสูตรพิเศษลดการเกิดความร้อนเพื่อเพิ่มความทนทาน โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง
- เหมาะสำหรับรถบรรทุกขนาดเล็กและกลาง

SV402 PLUS

Longer Mileage · Handling · Retread · Regional

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
7.50R16LT	14	G	122/121L	TL	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	215	12.70	16.00
7.50R16LT	14	G	122/121L	TT	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	215	12.70	16.00
7.50R16LT	16	H	126/122L	TT	1680/3705	1510/3330	760/110	6.00	805	215	12.70	16.00
8.25R16LT	16	H	128/126M	TT	1800/3970	1700/3750	675/98	6.50	854	234	12.00	15.25
9.5R17.5LT	16	H	143/141K	TL	2725/6005	2575/5675	875/127	6.75	842	240	12.00	15.25

REGIONAL

Regional for Driver Position

ENGLISH

- Block pattern and open shoulder design for excellent traction and superior resistance to irregular wear.
- Block & grooves design for excellent grip performance on wet, dry or snowy roads.
- Advanced compound & construction for loading performance and increasing durability.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ดอกยางแบบบล็อคและไหล่ยาง ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพแรงกรุยที่ดีเยี่ยม การยึดเกาะในสภาพถนนต่างๆทั้งถนนเปียกและแห้ง และลดปัญหาการสึกไม่เรียบ
- สูตรเนื้อยางและโครงสร้างแบบพิเศษเพื่อประสิทธิภาพในการบรรทุกและยืดอายุการใช้งาน
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SS431

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
11R22.5	14	G	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1,054	279	23.50	29.61
11R22.5	16	H	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1,054	279	23.50	29.61
11R22.5	16	H	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1,054	279	23.50	29.61
11R22.5	18	J	151/148K	TL	3450/7606	3150/6945	930/135	8.25	1,068	286	23.00	29.61
11R24.5	14	G	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	720/105	8.25	1,097	275	23.80	29.98
11R24.5	16	H	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1,097	275	23.80	29.98
285/75R24.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1,050	283	20.50	25.83
295/75R22.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1,014	298	20.50	25.83
295/80R22.5	16	H	150/147L	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1,052	298	23.50	29.61
295/80R22.5	18	J	152/149L	TL	3550/7830	3250/7160	900/130	9.00	1,052	298	23.50	29.61
315/80R22.5	18	J	154/151L	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1,082	314	23.80	29.98
315/80R22.5	20	L	158/150L	TL	4250/9370	3350/7390	900/130	9.00	1,082	314	23.80	29.98

ENGLISH

- Block pattern with wide tread shoulder design for enhancement of handling, grip & traction performance.
- 3D sipe design for excellent grip and traction performance on wet, dry or snowy roads and resist irregular wear.
- Advanced compound & construction for loading performance and increasing durability.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ดอกยางแบบบล็อคและไหล่ยาง ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพให้แรงกรุยที่ดีเยี่ยม การยึดเกาะในสภาพถนนต่างๆทั้งถนนเปียกและแห้ง และลดปัญหาการสึกไม่เรียบ
- ลายดอกยางแบบ 3D ช่วยเพิ่มแรงกรุยทุกสภาพถนน ป้องกันการสึกผิดปกติ
- สูตรเนื้อยางและโครงสร้างแบบพิเศษเพื่อประสิทธิภาพในการบรรทุกและยืดอายุการใช้งาน
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SS433



Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
295/80R22.5	16	H	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	850/123	9.00	1,063	306	20.00	25.18
315/80R22.5	18	J	156/150L (154/150M)	TL	4000/8820	3350/7390	850/123	9.00	1,089	318	20.50	25.83

REGIONAL

Regional for All Wheel Position

ENGLISH

- 5 rib tread design with wide shoulder for excellent handling performance.
- Prism grooves at center for excellent water evacuation & grip performance on wet, dry or snowy roads.
- 3D sipe for resist irregular wear and strengthen rib tread durability, reduces snow retention.
- T.W.R. (Tread Wear Resistors) for resist irregular wear which ultimately longer mileage and improves casing retreadability and stone ejector.

THAI

- ขนาดหน้ายางกว้าง ทำให้การควบคุมรถและการยึดเกาะถนนได้ดี
- ลายปริซึมในดอกยางร่องกลางออกแบบเพื่อให้การรีดน้ำได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนทั้งถนนแห้ง ถนนเปียกและถนนที่มีหิมะ
- ลายดอกยางแบบ 3D ช่วยป้องกันการสึกผิดปกติ ดอกยางมีความทนทาน ลดการเกาะตัวของหิมะบนหน้ายาง
- T.W.R. (Tread Wear Resistors) ป้องกันการสึกไม่เรียบและยืดอายุการใช้งาน โครงยางสามารถหล่อดอกได้ พร้อมทั้งมีตัวดีดหิน

SV403



Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
295/80R22.5	16	H	154/149M	TL	3750/8270	3250/7160	850/123	9.00	1,056	306	16.50	20.77
315/80R22.5	18	J	156/150L (154/150M)	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1,084	318	17.50	22.05

LONG HAUL

Heavy loads & high speeds for extended periods of time.

ENGLISH

- 5 rib tread design with wide shoulder for excellent handling stability.
- 4 wide straight grooves for efficient water evacuation and breaking performance in wet and dry traction.
- Advanced construction & compound design for high speed and long distance purpose.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ลายดอกยางและไหล่ยางถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพการควบคุมพวงมาลัยที่ดีเยี่ยม
- ดอกยางทั้ง 4 ร่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และหยุดทั้งบนถนนเปียก และแห้ง
- โครงสร้างและสูตรเนื้อยางออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ในความเร็วสูง และระยะทางไกล
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SC441

Longer Mileage · Handling · Retread · Long Haul

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
ST235/85R16	14	G	132/127L	TL	2000/4409	1750/3858	750/109	6.50	806	238	9.50	11.97
11R22.5	14	G	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1,049	275	14.30	18.02
11R22.5	16	H	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1,054	275	14.30	18.02
11R22.5	16	H	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1,054	275	14.30	18.02
11R24.5	14	G	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	720/105	8.25	1,104	279	14.30	18.02
11R24.5	16	H	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1,104	279	14.30	18.02
285/75R24.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	8.25	1,049	283	14.30	18.02
295/75R22.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	9.00	1,014	296	14.30	18.02

ENGLISH

- 5 rib tread design with wide shoulder for excellent handling stability.
- 4 wide straight grooves for efficient water evacuation and breaking performance in wet and dry traction.
- Advanced construction & compound design for high speed and long distance purpose.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ลายดอกยางและไหล่ยางถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในตำแหน่งล้อพ่วง
- ดอกยางทั้ง 4 ร่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำ และหยุดทั้งบนถนนเปียก และแห้ง
- โครงสร้างและสูตรเนื้อยางออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ในความเร็วสูง และระยะทางไกล
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SC442

Longer Mileage · Handling · Retread · Long Haul

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
11R22.5	14	G	144/142M	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1,054	279	10.32	13.00
255/70R22.5	16	H	140/137M	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	254	10.32	13.00
295/75R22.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1,031	297	10.32	13.00
11R24.5	16	H	146/143L	TL	3000/6615	2725/6005	720/105	8.25	1,104	279	10.32	13.00
285/75R24.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1,049	282	10.32	13.00

LONG HAUL

Heavy loads & high speeds for extended periods of time.

ENGLISH

- Combination of rib & lug pattern for high traction and superior resistance to irregular wear.
- 4 grooves for excellent performance on wet, dry or snowy roads.
- Advanced tread design with low heat generation for long distance purpose.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ดอกยางแบบผสม Rib และ Lug เพื่อทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพถนน เพิ่มแรงกรุยและลดปัญหาการสึกไม่เรียบ
- ร่องดอกยางทั้ง 4 ร่อง เพิ่มประสิทธิภาพ ในทุกสภาพถนนทั้งเปียก แห้ง และหิมะ
- การออกแบบลายดอกยางเพื่อช่วยลดอุณหภูมิสำหรับขับขี่ในระยะทางไกล
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SK422

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
11R22.5	14	G	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1,060	284	20.60	25.95
11R22.5	16	H	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1,060	284	20.60	25.95
11R22.5	16	H	148/145L	TL	3150/6945	2900/6390	850/123	8.25	1,060	284	20.60	25.95
11R22.5	18	J	151/148K	TL	3450/7606	3150/6945	930/135	8.25	1,060	288	20.60	25.95
295/75R22.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1,014	296	22.00	27.72
295/75R22.5	16	H	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	9.00	1,014	296	22.00	27.72
11R24.5	14	G	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	720/105	8.25	1,116	275	20.60	25.95
11R24.5	16	H	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1,116	275	20.60	25.95
285/75R24.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1,054	283	22.00	27.72
285/75R24.5	16	H	147/144L	TL	3075/6780	2800/6175	830/120	8.25	1,054	283	22.00	27.72

ENGLISH

- 6 ribs tread design with wide shoulder for excellent handling stability and resistance uneven wear.
- 5 circumferential wave grooves provide more fluid evacuation capability for efficient performance in wet and dry condition.
- Newly compound design for low rolling resistance and longer mileage
- Strengthened casing for multiple retreadability

THAI

- หน้ายางกว้าง เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคง และลดปัญหาการสึกไม่เรียบ
- ดอกยาง 5 ร่อง เพิ่มสมรรถนะการรีดน้ำ การยึดเกาะถนนทั้งในถนนเปียก และถนนแห้ง
- เนื้อยางสูตรพิเศษ ออกแบบมาเพื่อลดค่าความต้านทานต่อการหมุน ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิง และให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- โครงยางแข็งแรงจึงสามารถนำกลับมาหล่อดอกได้

SW413

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
385/65R22.5	18	-	158L (160K)	TL	4250/9370 (4500/9921)	-	830/120	11.75	1,080	380	15.50	19.35

MIXED SERVICE
On/Off Road for Wheel Position

ENGLISH
- Big block pattern and solid shoulder design for excellent handling stability and superior resistance to irregular wear
- 3 zigzag grooves for excellent grip performance on wet, dry or snowy roads
- Advanced compound with low heat generation for increasing durability
- Strengthened casing for multiple retreadability

THAI
- ดอกยางขนาดใหญ่ ไหล่ยางที่แข็งแรงออกแบบมาเพื่อการควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้น ทนต่อการเสียดสีและป้องกันการสึกไม่เรียบ
- ดอกยาง 3 ร่อง แบบซิกแซก ให้แรงกรุยสูง พร้อมทั้งให้การยึดเกาะถนนเปียกและแห้งได้ดี พร้อมร่องดีดหิน
- เนื้อยางสูตรพิเศษลดการเกิดความร้อนเพื่อเพิ่มความทนทาน
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SK423

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
12.00R20	18	J	154/151K	TT	3750/8270	3450/7610	830/120	8.50	1,118	305	17.38	21.90
12.00R24	20	L	160/157K	TT	4500/9920	4125/9090	900/131	8.50	1,225	310	18.77	23.65

ENGLISH
- Excellent handling & traction performance.
- Newly compound endurably tread with improved resistance cutting, chipping and tearing.
- Superior resistance to irregular wear and increased tire life.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI
- หน้ายางแบบผสม ให้การควบคุมรถและการเกาะถนนเป็นเยี่ยม
- เนื้อยางสูตรใหม่พัฒนาขึ้นเพื่อความทนทาน แข็งแกร่ง ช่วยลดการสึกผิดปกติ ลดการบาดบิ่นและการฉีกขาด ให้แรงกรุยสูง
- ลดปัญหาการสึกผิดปกติ ยืดอายุการใช้งาน
- โครงสร้างยางแข็งแรง จึงสามารถนำกลับมาหล่อดอกได้

SK426

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
12.00R24	20	L	160/156K	TT	4500/9920	4000/8820	860/125	8.50	1216	315	14.00	17.64

OFF ROAD

Very heavy loads normally on poor or unimproved surfaces

ENGLISH

- Combination of rib & lug pattern for high traction and superior resistance to irregular wear.
- 3 zigzag grooves for excellent grip performance on wet, dry or snowy roads.
- Advanced cut & chip compound for anti-abrasion and resistance to cutting and tearing.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ดอกยางแบบผสม Rib และ Lug เพื่อประสิทธิภาพแรงกรุยสูงและทนทานต่อการสึก
- ดอกยาง 3 ร่อง แบบซิกแซก สำหรับยึดเกาะถนนเปียกและแห้ง
- เนื้อยางสูตรพิเศษทนต่อการสึกและการฉีกขาด พร้อมร่องตีดหิน
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SK421

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
7.50R16LT	14	G	122/121L	TL	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	12.70	16.00
9.00R20	14	G	141/139K	TT	2575/5675	2430/5355	790/115	7.00	1,028	258	14.96	18.85
10.00R20	16	H	146/143K	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1,059	272	15.90	20.03
10.00R20	18	J	154/151K	TT	3750/8270	3450/7610	830/120	7.50	1,059	271	15.90	20.03
11.00R20	16	H	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1,084	291	16.70	21.04
11R22.5	14	G	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1,060	285	16.57	20.88
11R22.5	16	H	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1,060	285	16.57	20.88
11R22.5	16	H	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1,060	285	16.57	20.88
11R22.5	18	J	151/148K	TL	3450/7606	3150/6945	930/135	8.25	1,060	285	16.57	20.88
315/80R22.5	20	L	157/154L	TL	4120/9090	3750/8270	900/130	9.00	1,076	312	17.50	22.05
385/65R22.5	20	L	160K	TL	4500/9920	-	900/130	11.75	1,072	386	16.00	20.16
11R24.5	16	H	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1,104	279	17.50	22.05
12R24.5	16	H	152/149K	TL	3550/7830	3250/7160	830/120	9.00	1,135	300	17.50	22.05
11.00R24	16	H	154/151K	TT	3750/8270	3450/7610	830/120	8.00	1,186	293	16.00	20.16

OFF ROAD

Very heavy loads normally on poor or unimproved surfaces

ENGLISH

- Lug pattern design for high traction and superior resistance to irregular wear.
- Grooves arrangement for excellent grip performance on off road condition.
- Advanced cut & chip compound for anti-abrasion and resistance to cutting and tearing.
- Strengthened casing for multiple retreadability.

THAI

- ดอกยางแบบบล็อก เพื่อให้ประสิทธิภาพแรงกรุยสูงและป้องกันการสึกไม่เรียบ
- ดอกยางให้การยึดเกาะถนนเปียกและแห้ง
- เนื้อยางสูตรพิเศษทนต่อการสึกและป้องกันการฉีกขาด
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SS432

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
225/70R19.5	14	G	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	14.40	18.14
245/70R19.5	16	H	135/133M	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	15.00	18.90

ENGLISH

- Aggressive block pattern design for excellent handling & traction performance.
- Newly compound endurably tread with improved resistance cutting, chipping and tearing.
- Excellent grip force on mud & snow.
- Cleans itself with knobs and stone ejector.

THAI

- ดอกยางแบบบล็อก เหมาะสำหรับรถบรรทุกหนัก ให้การรับน้ำหนักเป็นเยี่ยม
- เนื้อยางสูตรใหม่พัฒนาขึ้นเพื่อความทนทาน แข็งแกร่ง ช่วยลดการบาด บิ่น และการฉีกขาด
- ให้แรงกรุยสูงบนถนนขรุขระได้อย่างดีเยี่ยม
- เกาะถนนทั้งบนสภาพถนนแห้ง ถนนเปียก และถนนที่มีหิมะ
- มีตัวตีดหินในร่องดอกยาง

SK425HD

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
325/95R24 (12.00R24)	22	-	162/160K	TT	4750/10472	4500/9921	850/123	9.00	1230	314	21.00	26.45

URBAN

Stop & go delivery service within a limited radius metro and suburban

ENGLISH

- 5 rib tread design with wide shoulder for excellent handling stability.
- 4 wide straight grooves for efficient water evacuation and breaking performance in wet and dry traction.
- Advanced construction & compound design for high speed and long distance purpose.
- Strengthened casing for multiple retreadability

THAI

- ลายดอกยางและไหล่ยางถูกออกแบบมาเพื่อให้ประสิทธิภาพการควบคุมพวงมาลัยที่ดีเยี่ยม
- ดอกยางทั้ง 4 ร่อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำและหยุดทั้งบนถนนเปียกและแห้ง
- โครงสร้างและสูตรเนื้อยางออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่วิ่งในเมืองที่ต้องเบรคบ่อยๆ หรือระยะทางสั้น
- โครงสร้างยางแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการหล่อดอกยางได้หลายครั้ง

SW411

Size	PR	Load Range	Service Description	TT/TL	Max. Single Load (kg/Lbs)	Max. Dual Load (kg/Lbs)	Maximum Pressure (kpa/psi)	Meas.Rim Width (inch)	Overall Diameter (mm.)	Section Width (mm.)	Tread Depth (mm.)	Tread Depth (32nd.)
11R22.5	14	G	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1,052	282	12.70	16.00
11R22.5	16	H	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1,052	282	12.70	16.00
255/70R22.5	16	H	140/137L	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	255	12.70	16.00
295/75R22.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	9.00	1,014	296	12.70	16.00
295/75R22.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1,014	296	12.70	16.00
11R24.5	14	G	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/106	8.25	1,102	282	12.70	16.00
11R24.5	14	G	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1,102	282	12.70	16.00
11R24.5	14	G	146/143L	TL	3000/6610	2750/6005	830/120	8.25	1,102	282	12.70	16.00
285/75R24.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	8.25	1,054	283	12.70	16.00
285/75R24.5	14	G	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1,054	283	12.70	16.00

SYMBOLIC

Regional

เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนเรียบ
ระยะทางปานกลาง (ระหว่างจังหวัด)

Long Haul

เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนเรียบ
ไฮเวย์ ระยะทางไกล (ระหว่างภาค)

Urban

เหมาะสำหรับการใช้งานบนถนนเรียบ
(ใช้งานในเมือง)

Mixed Service

เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิว
ขรุขระ (ใช้งานก่อสร้าง)

Off Road

เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิว
ขรุขระ

Handling

ประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัย

Powerful Traction

แรงกรุยสูง

Anti-Chipping

ป้องกันการฉีกขาดของดอกยาง

Retread

สามารถนำกลับมาหล่อดอกใหม่ได้

Longer Mileage

ยืดอายุการใช้งาน